



Область применения:

Castrol olista longtime 1, 2, 3, 3EP — не содержащие твердых веществ, очень липучие смазки, загущенные литиевыми мылами. Они лучше всего приспособлены для долговременного смазывания, а также смазывания в условиях тяжелых механических нагрузок (давление, вибрации, импульсные нагрузки).

Для долговременного смазывания оборудования без участия обслуживающего персонала.

Эффективны в неблагоприятных погодных условиях, при повышенной влажности, запыленности, при усиленных вибрациях и импульсных нагрузках, при работе под высоким давлением.

В подшипниках качения и скольжения, работающих под большой нагрузкой.

В открытых шестернях и червячных передачах с невысокой скоростью вращения.

Смазка OLISTA LONGTIME 3 EP используется для смазывания наиболее нагруженных опорных участков во всех отраслях промышленности.

OLISTA LONGTIME 3 очень хорошо приспособлена для смазывания подшипников колеса (конических роликовых подшипников).

Преимущества:

- позволяют уменьшить период приработки, приспособлены для смазки в течение всего срока службы оборудования
- обеспечивают небывалое улучшение качества рабочих поверхностей
- обладают высокой восприимчивостью к давлению
- оптимально защищают от износа при работе под большой нагрузкой
- позволяют устранить имеющиеся повреждения смазываемых поверхностей
- обеспечивают надежную защиту от коррозии, предотвращают обширную фреттинговую коррозию
- значительно снижают трение
- обладают устойчивостью к старению и отличной смазочной устойчивостью
- сохраняют водостойкость как в холодной, так и в горячей воде
- обладают исключительной липучестью, защищают от загрязнения и попадания воды
- повышают ресурс оборудования
- снижают энергозатраты, а также затраты на техническое обслуживание оборудования и утилизацию отработанного смазочного материала

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- температурный диапазон применения: от - 30о С до +140о С (NLGI-класс 1 и 2);
от - 25о С до +140о С (NLGI-класс 3)

Указания к применению:

Не разъедают обычные уплотнительные материалы и детали, изготовленные из цветных металлов. Необходимо смазать подшипники качения и заполнить их корпуса смазкой только до половины. При повторном смазывании втирать смазку до тех пор, пока участок не будет полностью покрыт новым слоем. Соблюдайте предписания производителей подшипников качения.

После покупки компании «OPTIMOL O LWERKE INDUSTRIE GmbH» фирмой » Castrol Advantage» бренды изменились. Старое название Optimol olista longtime 1, новое название Castrol olista longtime 1. Оба названия обозначают один и тот же продукт.

Техническая консультация

Наименование показателя	Castrol Olista Longtime 3 EP
Цвет:	коричневый
Загуститель	литий
Пенетрация	220-250
Температура каплепадения, °С	>185
Минимальная рабочая температура, °С	-25
Максимальная рабочая температура, °С	140

По вопросам приобретения Castrol OLISTA LONGTIME 3 EP и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов