



Ceracit MBTS

Химическое название: дибензотиазол дисульфид

CAS №: 120-78-5

Свойства:

имеет горьковатый вкус. Особая плотность 1.50-1.59.

Растворим в хлороформе, толуоле, бензоле, четыреххлористом углероде. Не растворим в воде и этиловом спирте.

Применение:

умеренно быстрая вулканизация в NR и SR. Также применяется в широкой области основных каучуков. Не оставляет пятен, не обесцвечивает, используется в качестве пластификатора или замедлителя в полихлор-этиленовом каучуке. Для синтетических полимеров обычно требуется вторичная вулканизация. Лучшая безопасность скорчинга по сравнению с MBT.

Упаковка: в 25 кг мешках

Хранение: в плотно закрытом контейнере в прохладном, хорошо проветриваемом месте

По вопросам приобретения Ceracit MBTS и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов