



Церезин 100 представляет собой мелкие гранулы белого цвета и входящий в них микрокристаллический синтетический высокоплавкий воск.

По сравнению с парафинами синтетический Церезин имеет огромную вязкость и эффективнее загущает масло. Добавление **Церезина** улучшает загущающие характеристики парафинов.

Церезин 100 обладает более низкой устойчивостью по отношению к химическим реагентам в сравнении с парафинами.

Синтетический Церезин используется в различных областях:

- при производстве меда
- при производстве вазелина
- при изготовлении сургуча
- различных лечебных мазей
- типографских чернил, сапожных кремов
- при немедленной выработки копировальной вощеной бумаги
- в свечном производстве
- гальванопластике, в производстве консистентных смазок

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ
Внешний вид	Однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Церезин 100

Температура каплепадения, °С	100
Пenetрация 0,1 мм, не более	4
Массовая доля механических примесей, % не более	0,05
Массовая доля воды, не более	отсутствие
Массовая доля золы, %, не более	0,02
Кислотное число, мг КОН/1 г церезина, не более	0,17
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие

По вопросам приобретения **Церезин 100** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов