



Церезин 75 — вещество воскообразное от коричневого до белого цвета. Церезин 75 смесь алканов и алкилцикланов, получаемую из нефтяного сырья, в большей степени из парафина, нефтяных масел и озокерита.

Область использования церезина 75

Церезин 75 применяется в качестве пропитки для упаковочных материалов, как гидроизоляционный материал, производственных нужд пластичных смазок, противокоррозионного покрытия, в мед целях.

Особо чистые сорта применяются:

- В медицине
- В производстве косметических кремов
- В производстве оболочки для сыра

Фасовка — Брикетты по 5 кг или по 16 — 18 кг

Гарантийный срок хранения: два года со дня изготовления

Технические характеристики церезина 75:

- Температура каплепадения-75-80С
- Массовая доля механических примесей-0,02%
- Массовая доля золя-не более 0,02%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Церезин 75 применяется как пропитка для упаковочных материалов, для производственных нужд пластичных смазок, противокоррозионного покрытия, как гидроизоляционный материал. Церезин-75 используется также в мед целях.

По вопросам приобретения Церезин 75 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: