



ТУ: 2312-004-49248846-2005

Описание

Кузнечная краска «ЦЕРТА-ПАТИНА» представляет собой суспензию пигментов, специальных наполнителей и целевых добавок в растворе модифицированных акриловых полимеров.

Назначение и области применения

Кузнечная краска «ЦЕРТА-ПАТИНА» предназначена для защиты и декоративной отделки, в том числе «под старину», металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, железа, стали, цветных металлов и их сплавов (памятников, каминов, оград, дверей, ворот, парапетов, светильников, фонарей, ювелирных и других изделий различных форм и размеров), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, в том числе в условиях повышенной влажности, перепадов температур от -60 до +150°C. Кузнечная краска обладают повышенной адгезией, атмосферо-, влагостойкостью.

Кузнечная краска «ЦЕРТА-ПАТИНА» обладает следующими отличительными особенностями:

- Повышенная адгезия к металлическим изделиям, в том числе к цветным металлам;
- Возможность нанесения и хранения при минусовых температурах;
- Быстрое высыхание в естественных условиях (сушка «на отлип» - 15 мин);

Обеспечение антикоррозионной защиты во всех климатических зонах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Подготовка поверхности

Поверхность перед окрашиванием обезжиривается (смесевыми органическими растворителями). Проводится очистка поверхности от грязи, пыли, следов старых лакокрасочных покрытий.

Нанесение

Краска поставляются готовыми к применению. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, толуолом.

Кузнечная краска «ЦЕРТА-ПАТИНА» можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре окружающего воздуха и подложки **от -30 до +30°C**.

Материал рекомендуется наносить кистью или распылением.

Рабочий инструмент и оборудование после работы промываются бутилацетатом, ксилолом, толуолом, или смесевыми растворителями на основе ароматических углеводородов.

Основные технические характеристики

Комплект поставки

Банка — 0,25 кг

Техника безопасности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал содержит летучие органические растворители. При работе с краской «ЦЕРТА-ПАТИНА» необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила. Все работы необходимо проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Пленка эмали в отвержденном состоянии не оказывает вредного воздействия на организм человека, пожаробезопасна. По окончании окрасочных работ все остатки лакокрасочных материалов сливают в закрытую тару. Непригодные к использованию лакокрасочные материалы, отходы, загрязненную ветошь следует собрать в специальные несгораемые емкости, вывезти и уничтожить в специально отведенных местах.

Транспортировка и хранение

Храниться и транспортироваться эмаль должна вдали от нагревательных приборов и исключая прямое попадание солнечных лучей, при температурах от -40 до +35°C.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение

По вопросам приобретения **церты-патины** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов