



Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях

Картинка 1. Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях

Среди автовладельцев в последнее время набирает популярность практика обработки машин специальной морской смазкой АМС-3 (Антифрикционной Морской Смазкой). **Этот состав, первоначально разработанный в советские времена для судостроительной отрасли, оказался эффективным средством антикоррозийной защиты и для автомобильной техники.**

АМС-3 представляет собой густую, липкую пастообразную массу темного цвета на основе нефтепродуктов и загустителей. Первоначально ее использовали для защиты от коррозии металлических корпусов морских судов, включая подлодки, которые подвергаются воздействию агрессивной соленой морской среды.

Со временем автомобилисты обнаружили, что эта корабельная смазка великолепно справляется и с защитой кузовных деталей легковых машин от ржавчины. В отличие от многих других популярных составов, АМС-3 образует стойкое к высоким температурам и влаге упругое покрытие, не растрескивающееся и не сползающее с обработанных поверхностей.

Для использования на авто смазку предварительно разбавляют бензином в пропорции 1:1 до получения однородной консистенции. Затем состав наносится тонким равномерным слоем с помощью кисти или распылителя на предварительно обезжиренные и зачищенные участки днища, колесные арки, пороги, нижние части дверей и т.п.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях



Многоцелевая подложная смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другим промышленным оборудованием, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения кобесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях

Картинка 2. CONDOR OIL

После высыхания в течение 2-3 дней АМС-3 образует очень прочное и эластичное антикоррозионное покрытие, не смываемое даже при мойке под высоким давлением. При этом защитный слой совершенно не боится перепадов температур.

Конечно, существуют и специализированные автомобильные антикоры, однако они обычно заметно дороже простой и доступной морской смазки. Поэтому все больше водителей отдают предпочтение недорогой, но эффективной АМС-3 для надежной защиты своих машин от коррозии.

Преимущества обработки автомобиля смазкой АМС-3 не ограничиваются только антикоррозионными свойствами. **Эта универсальная морская смазка также может выполнять функции герметика и шумоизолятора.**

Её густая, вязкая консистенция позволяет использовать АМС-3 для устранения протечек и продувания в местах соединений и стыков кузовных элементов. Обработанные участки становятся герметичными, исключая попадание влаги и пыли внутрь полостей.



Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Чем так хороша смазка для подлодок в применении на автомобилях

Картинка 3. Картинка из бесплатных фотостоков

Кроме того, нанесенный внутри дверей, крыльев и других полых деталей слой этой морской смазки обеспечивает дополнительную вибро- и шумоизоляцию. Липкая масса поглощает вибрации, уменьшая шумы и гул во время движения автомобиля.

Защитные, герметизирующие и звукоизолирующие свойства делают смазку АМС-3 одним из самых универсальных и востребованных материалов для автомобильного обслуживания в домашних условиях. К тому же ее относительно низкая стоимость является дополнительным преимуществом по сравнению с дорогостоящими профессиональными составами.

Поэтому все больше автовладельцев отдают предпочтение проверенной морской смазке, обеспечивая комплексную обработку своих машин с помощью одного экономичного и многофункционального средства. Достаточно один раз качественно нанести АМС-3, и забота о защите кузова от коррозии, влаги, шумов и вибраций надолго отпадет.

А также предпочитают масла и смазки компании CONDOR OIL отличаются превосходными эксплуатационными характеристиками и повышенным ресурсом благодаря использованию новейших технологий производства и строгому контролю качества на всех этапах.

В ассортименте представлены моторные, трансмиссионные, гидравлические, индустриальные масла, а также широкий спектр специализированных консистентных и пластичных смазок.

[Смазки CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов