



Антидетонационная присадка к бензину

Цимантрен — антидетонационная присадка, используемая для повышения октанового числа в низкооктановых бензинах и смесях. Применение Цимантрена снижает выбросы выхлопных газов, при работе двигателя на неэтилированном бензине.

Техническая консультация

Общая информация:

Свойства присадки Цимантрен		
№ п/п	Наименование показателей	Значение
1.	Внешний вид	Порошок оранжевого цвета
2.	Содержание марганца	25,6%
3.	Температура плавления	77°С
4.	Растворимость	Легко растворяется в бензине, МТБЭ или толуоле. Не растворим в воде.

Применение:

Добавление 160 грамм присадки на 1 тонну бензина ведет к повышению октанового числа на 6-8 единиц. Точная дозировка зависит от качества бензина и определяется тестовым путем. Перед добавлением в общую массу бензина, рекомендуется приготовить добавку в небольшой емкости с толуолом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Примечание:

При длительном воздействии света эффективность цимантрена снижается. При добавлении марганецсодержащих октаноповышающих присадок следует учитывать, что согласно требованиям к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р 51105-97 максимально допустимая концентрация марганца в АИ-80 не должна превышать 50 мг/дм³, в АИ-92 — 18 мг/дм³.

Упаковка:

Отпускается в бочках по 25 кг.

По вопросам предоставления **цимантрена** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов