



CONDOR OIL CIRCULATION OIL 100



циркуляционное масло широкого применения с улучшенными деэмульгирующими и антикоррозионными свойствами. Масло разработано с использованием высококачественных базовых компонентов для сохранения срока службы и повышения эффективности работы оборудования. Масло предназначено для применения в циркуляционных системах смазки, подшипниках скольжения и качения, в некоторых гидравлических системах и слабонагруженных редукторах.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Высокие деэмульгирующие свойства → предотвращение образования водных эмульсий, быстрое отделение воды и уменьшение образования шламовых отложений → увеличение производительности оборудования
- Защита от коррозии и ржавления → эффективная защита от коррозии цветных металлов в присутствии продуктов окисления и защита стали от ржавления в присутствии влаги → сохранение срока службы оборудования
- Высокие противоизносные свойства → минимизация износа рабочих деталей оборудования → снижение затрат на дополнительное обслуживание
- Отличная фильтруемость → своевременная подача масла к рабочим деталям оборудования → сохранение ресурса оборудования
- Высокие антипенные свойства → не образует пены при большом вовлечении воздуха в систему смазки, предотвращает кавитацию насосов → снижение внеплановых простоев
- Совместимость с материалами уплотнений → не оказывает негативного влияния на материалы уплотнений, не разрушает их → снижение затрат на дополнительные запчасти

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO 100
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	94
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	237
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-23
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,7
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	890
Деэмульгирующая способность, мин.	ASTM D 1401	10

По вопросам приобретения CONDOR OIL CIRCULATION OIL 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов