



**Авиационная смазка СВИНЦОЛЬ-01** применяется в тяжелонагруженных узлах трения (шарнирные соединения опор шасси) некоторых самолетов и вертолетов.

**Смазка Свинцоль-01** – получают путем добавления к смазке **ЦИАТИМ-201** порошкообразного свинца. Обладает повышенными противоизносными и противозадирными свойствами, не растворима в воде, токсичная;

Работоспособна в интервале температур **от -60 °С до +90 °С**.

[Техническая консультация](#)

**Технические характеристики:**

| № п/п | Наименование показателя                                          | Норма              |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.    | Внешний вид                                                      | мазь темного цвета |
| 2.    | Температура каплепадения, 0 °С, не ниже                          | 170                |
| 3.    | Испаряемость в чашечках-испарителях при 120°С за 1 час, не более | 25                 |
| 4.    | Коррозионное воздействие на металлы                              | выдерживает        |
| 5.    | Содержание воды, %, не более                                     | следы              |
| 6.    | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более  | 0,1                |
| 7.    | Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее                 | 200                |
| 8.    | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более           | 35                 |

По вопросам приобретения Смазка СВИНЦОЛЬ-01 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов