

**ТУ 2434-002-59051599-2014**

Теплоноситель CONDOR OIL A1 – синтетический теплоноситель, созданный на основе CONDOR OIL A1, отличающийся от последнего гораздо более низкой температурой застывания и обладающий отличной прокачиваемостью при отрицательных температурах.

Предназначен для систем с интервалом рабочих температур от -35 до 290 °С в жидкой фазе без давления и до 330°С под давлением до 2,5 атм.

Теплоноситель CONDOR OIL A1 обладает высокой термической стабильностью и высокой температурой самовоспламенения – более 543°С. Обладая плотностью как у CONDOR OIL A, и близкой к нему природой, теплоноситель CONDOR OIL A1 неограниченно смешивается с ним и с другими теплоносителями на дифенил-дифенилоксидной основе, что делает возможным безопасную замену теплоносителей типа Dowtherm® A, Therminol® VP-1, XCeltherm® МК-1 на CONDOR OIL A1 там, где не требуется высоких (более 330°С) температур.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики теплоносителя CONDOR OIL A1**

Наименование показателя	Значение показателя
Состав	Производные дифенила и дифенилоксида

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура замерзания, °С, не более	-55
Температура кипения при 1 атм., °С, не менее	290
Температура вспышки, °С, не менее	135
Температура самовоспламенения, °С, не менее	540
Плотность при 20°С, г/см ³	1,030-1,040

Аналоги:

Dowtherm A, Therminol VP-1, XCeltherm MK1

По вопросам приобретения CONDOR OIL A1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов