



CONDOR OIL ADBLUE



высококачественная тормозная жидкость для привода тормозов и сцеплений автомобилей всех модификаций, где рекомендованы жидкости, соответствующие стандарту DOT 4.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

CONDOR OILAdBlue применяется в дизельных двигателях как грузовых, так и легковых автомобилей, оснащенных системой селективной каталитической нейтрализации оксидов азота (SCR) для достижения экологических классов Евро 4-6. Жидкость следует заливать в специальный бак, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя автомобиля.

Спецификации

Требования к качеству раствора карбамида установлены стандартами ГОСТ Р ИСО 22241, ISO 22241 и DIN 70070.

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Типовые показатели	Метод	CONDOR OILAdBlue
--------------------	-------	---------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Массовая доля карбамида, % (m/m)	ISO 22241-2 (приложение B) или ISO 22241-2 (приложение C)	31,8-33,2
Плотность при 20°C, кг/м³	ISO 3675 или ISO 12185	1087,0-1093,0
Коэффициент преломления при 20°C	ISO 22241-2 (приложение C)	1,3814-1,3843
Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH ₃), % (m/m), не более	ISO 22241-2 (приложение D)	0,2
Массовая доля биурета, % (m/m), не более	ISO 22241-2 (приложение E)	0,3
Массовая концентрация альдегидов, мг/кг, не более	ISO 22241-2 (приложение F)	5
Массовая концентрация нерастворимых веществ, мг/кг, не более	ISO 22241-2 (приложение G)	20
Массовая концентрация фосфатов (в пересчете на PO ₄), мг/кг, не более	ISO 22241-2 (приложение H)	0,5
Массовая концентрация кальция, мг/кг, не более		0,5
Массовая концентрация железа, мг/кг, не более		0,5
Массовая концентрация меди, мг/кг, не более		0,2
Массовая концентрация цинка, мг/кг, не более		0,2
Массовая концентрация хрома, мг/кг, не более	ISO 22241-2 (приложение I)	0,2
Массовая концентрация никеля, мг/кг, не более		0,2
Массовая концентрация алюминия, мг/кг, не более		0,5
Массовая концентрация магния, мг/кг, не более		0,5
Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более		0,5
Массовая концентрация калия, мг/кг, не более		0,5
Идентичность	ISO 22241-2 (приложение J)	Идентичен образцу



CONDOR OIL ADBLUE

По вопросам приобретения CONDOR OIL ADBLUE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов