



CONDOR OIL АНТИФРИЗ BS



концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля для применения в двигателях внутреннего сгорания.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



## Преимущества

- Защита от коррозии и кавитации – пакет присадок, содержащий нитриты.
- Отсутствие отложений и накипи – пакет присадок не содержит фосфатов.
- Эффективная теплопередача – штатный температурный режим работы двигателя.
- Защита системы охлаждения от замерзания и кипения – базовый компонент этиленгликоль.

## Типичные физико-химические характеристики

## Техническая консультация

### Типовые показатели

Цвет

### Метод

визуально

### CONDOR OIL АНТИФРИЗ (BS)

зеленый

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## CONDOR OIL АНТИФРИЗ BS

|                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D1122 | 1,116              |
| Температура кипения, °C концентрат<br>раствор 50% об. | ASTM D1120 | не ниже 163<br>108 |
| Резерв щелочности, мл HCl                             | ASTM D1121 | 5,0                |
| pH, 50% об.                                           | ASTM D1287 | 10                 |
| Вспениваемость:                                       |            |                    |
| — объем, мл                                           | ASTM D1881 | 65                 |
| — время оседания, сек                                 |            | 2                  |
| Температура кристаллизации, °C, 50% об.               | ASTM D1177 | - 37               |
| Содержание воды, % масс                               | ASTM D1123 | 4                  |

По вопросам приобретения CONDOR OIL АНТИФРИЗ BS и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов