



CONDOR OIL COMPRESSOR M5 P 150 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)



CONDOR OIL COMPRESSOR M5 P 150 разработано специально для промышленных компрессорных станций. Компоненты состава способствуют эффективному смазыванию как винтовых, так и ротационных пластинчатых агрегатов. Благодаря особому пакету присадок, надежная защита механизмов блока гарантирована при температуре входящего воздуха до +100°C и сжатии до 15 бар. Рекомендуемый интервал замены – каждые 4 тыс. часов эксплуатации компрессора.

Основу минерального масла составляют отборные базовые компоненты с повышенной термостабильностью и минимальным объемом лаковых отложений.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL COMPRESSOR M5 P 150 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)

Даже в экстремальных рабочих условиях смазывающий состав сохраняет оптимальные защитные свойства, улучшает сопротивляемость деталей к механическому износу и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло CONDOR OIL COMPRESSOR предназначено для компрессорных установок с пластинчатым ротационным или винтовым способом сжатия с температурой нагнетаемого воздуха до +100°C. Для компрессоров с другими эксплуатационными параметрами рекомендуем использовать синтетические смазывающие составы.

Для винтовых агрегатов: ISO 32, 46.

Для поршневых: ISO 68, 100, 150.

При выборе масла соблюдайте инструкции завода-изготовителя вашего оборудования.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень чистоты смазываемых механизмов, в т. ч. систем сепарации и коагуляции.
- Устойчивость к углеродистым загрязнениям рабочих элементов пластинчатого компрессорного оборудования.
- Отсутствие отложений на роторных механизмах винтовых модулей сжатия.
- Оптимальная вязкость и максимум защиты металлических деталей от механического износа и коррозионных процессов.
- В состав входят деаэрационные и антипенные компоненты, стабилизирующие масляную пленку в момент пуска и на протяжении всего периода эксплуатации компрессора.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL COMPRESSOR M5 P 150 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)

Характеристики

Бренд:	CONDOR OIL
Артикул:	CONDOR OIL COMPRESSOR M5 P 150
Тип масла:	Минеральное
Объем фасовки:	20 л.
Индекс вязкости:	95
Вязкость при 40°C:	150 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	14.7 мм ² /с
t° вспышки:	257 °C
t° застывания:	-23 °C

По вопросам приобретения CONDOR OIL COMPRESSOR M5 P 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов