



CONDOR OIL DICREA S 150 VDL МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210 КГ.)



Синтетическое компрессорное масло CONDOR OIL Eni DICREA S 150 специально разработано для применения в поршневых компрессорах. Произведено с добавлением высококачественных антиокислительных и антикоррозионных присадок, благодаря чему отсутствуют углеродистые отложения и другие осадки в процессе эксплуатации компрессора. При высоких температурах показывает высокую стойкость к окислению. Совместимо с резиновыми уплотнителями и деталями поршневого компрессора.

Данное масло положительно влияет на срок бесперебойной эксплуатации компрессора, эффективно защищает внутренние компоненты и отводит тепло. По сравнению с минеральными смазочными материалами, синтетическое масло ENI DICREA рассчитано на более долгое использование.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL DICREA S 150 VDL МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210 КГ.)

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Характеристики

Бренд:	CONDOR OIL
Артикул:	CONDOR OIL Dicrea S 150 VDL (210 кг.)
Тип масла:	Синтетическое
Объем фасовки:	210 л.
Индекс вязкости:	150
Вязкость при 40°C:	143 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	15 мм ² /с
t° вспышки:	285 °C
t° застывания:	-34 °C
Применение:	Поршневые компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL DICREA S 150 VDL МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210 КГ.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов