



всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для смешанного транспортного парка. Масла серии CONDOR OIL Diesel Prioritet предназначены для мощных и высокофорсированных дизельных двигателей европейских, американских производителей техники. Разработаны для двигателей экологического класса до Евро-3, где требуется уровень эксплуатационных свойства API CH-4. Заменяют масла групп API CG-4, CF-4.

Преимущества

- Высокие моющие свойства → поддержание чистоты высокотемпературных зон двигателя → снижение затрат на эксплуатацию
- Хорошая защита от полировки цилиндра → максимальный срок службы цилиндро-поршневой группы → сокращение расходов на ремонт двигателя
- Высокая способность противостоять укрупнению сажевых частиц → сохранение оптимального давления в системе смазки → стабильная работа двигателя при разных нагрузках
- Отличная защита от износа → надежная смазка трущихся деталей двигателя → снижение затрат на ремонт двигателя
- Стабильность масла против старения и деградации → сохранение эксплуатационных характеристик масла на всем интервале замены → сокращение внеплановых простоев

Спецификации

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Одобрения/спецификации*	CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-30	CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-40	CONDOR OILDiesel Prioritet 15W-40	CONDOR OILDiesel Prioritet 20W-50
API CH-4/SJ	ü	ü	üü	ü
MAN M 3275-1	ü	ü	üü	ü
MTU Cat.2	ü	ü	ü	ü
Cummins CES 20076	ü	ü	üü	ü
ПАО «КАМАЗ»	üü	üü	üü	üü
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)	üü	üü	üü	üü
ПАО «ТМЗ»	üü	üü	üü	üü

ü-спецификация

üü-одобрено



Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-30	CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-40	CONDOR OILDiesel Prioritet 15W-40	CONDOR OILDiesel Prioritet 20W-50
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	71,8	103,9	117,5	170,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	11,3	15,0	15,0	18,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	147	151	132	125
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230	234	232	239
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-40	-38	-33	-33



CONDOR OIL DIESEL PRIORITET 10W-30

Щелочное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	9,0	9,0	9,0	9,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3	1,3	1,3	1,3
Плотность, при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,877	0,875	0,884	0,889

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL PRIORITET 10W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов