



Всесезонное синтетическое моторное масло с повышенным запасом нейтрализующих свойств, предназначенное для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях коммерческой, специальной и внедорожной техники. Относится к категории масел UHPD (Ultra High Performance Diesel) и предназначено для самых современных высокофорсированных дизелей с турбонаддувом европейских и американских производителей экологического класса до Евро-5 (без DPF).

Преимущества

- Высокий запас нейтрализующих свойств → более эффективная нейтрализация кислот, образующихся при сгорании топлива, в сравнении с маслами класса ACEA E7 → снижение стоимости владения техникой
- Отличные моющие свойства → повышенная защита деталей двигателя от отложений → снижение затрат при обслуживании техники
- Высокая защита от износа → эффективное смазывание в самых тяжелонагруженных узлах двигателя → сохранение срока службы двигателя
- Высокая защита от коррозии → повышенная защита деталей двигателя от агрессивного воздействия кислот → снижение затрат на комплектующие
- Энергосберегающие свойства (для SAE 5W-30) → экономия топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу → снижение затрат на потребление топлива

Спецификации

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Спецификации	CONDOR OILDiesel Ultra 5W-30	CONDOR OILDiesel Ultra 10W-40
API CI-4	ü	ü
ACEA E4/E7	ü	ü
MB 228.5	ü	ü
MAN M 3277	ü	ü
Cummins CES 20078	ü	ü
Volvo VDS-3	ü	ü
Рекомендовано ООО «CONDOR OIL - СМ» для техники, где нужен уровень свойств Scania LDF-3	ü	ü
Renault Trucks RLD-2	ü	ü
Mack EO-N	ü	ü
MTU Cat.3	ü	ü
Deutz DQC IV	ü	ü
ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)	üü	üü
ПАО «КАМАЗ»	üü	üü

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типичные физико-химические характеристики**

Показатели	Метод	CONDOR OILDiesel Ultra 5W-30	CONDOR OILDiesel Ultra 10W-40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	75,2	101,0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,32	14,93
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162	155
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	232	233
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40	-35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	15,5	15,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,6	1,6
Плотность, при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	859	863

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL ULTRA 5W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов