



Всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии Low-SAPS для обеспечения максимальной защиты систем нейтрализации отработавших газов, в том числе сажевых фильтров (DPF). Масло CONDOR OILDiesel Ultra LA 10W-40 относится к классу UHPD (Ultra High Performance Diesel) и предназначено для высокофорсированных дизелей с турбонаддувом европейских и других производителей экологического класса Евро-5,6.

Преимущества

- Технология Low SAPS → пониженное содержание в масле сульфатной золы, серы, фосфора → сохранение срока службы систем нейтрализации отработавших газов
- Улучшенная стабильность вязкости → сохранение надежной масляной пленки в процессе эксплуатации → снижение затрат на внеплановые простои техники
- Улучшенная стабильность низкотемпературных свойств → обеспечение прокачиваемости в процессе эксплуатации масла на всем интервале замены → снижение внеплановых простоев в зимнее время
- Высокая стабильность к окислению → снижение образования отложений в ЦПГ → снижение затрат на комплектующие

Спецификации

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL DIESEL ULTRA LA 10W-40

Одобрения/спецификации* CONDOR OILDiesel Ultra LA 10W-40

ACEA E6/E7/E9	ü
API CI-4	ü
MB-Approval 228.51	üü
MAN M3477/M3271-1	üü
MACK E-ON	üü
Volvo VDS-3	üü
Renault Trucks RLD-2	üü
MTU Cat. 3.1	ü
Deutz DQC-IV LA	ü
Cummins CES 20076/77	ü
JASO DH-2	ü
Detroit Diesel DDC 93K215	ü
ZF TE-ML 03A/05K/07D/21K	ü

*üü-одобрено,

ü-спецификация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILDiesel Ultra LA 10W-40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	95,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,31
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	254
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-37
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL DIESEL ULTRA LA 10W-40

Плотность, при 20 °С, г/см ³	ASTM D	
	4052	0,856

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL ULTRA LA 10W-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов