



CONDOR OIL DOT 4



высококачественная тормозная жидкость для привода тормозов и сцеплений автомобилей всех модификаций, где рекомендованы жидкости, соответствующие стандарту DOT 4.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Отличные низкотемпературные свойства - возможность применения в большинстве климатических зон
- Стойкость к воздействию воды (гидролизу) - сохранение эксплуатационных свойств жидкости на всем интервале ее замены
- Высокие антикоррозионные свойства - сохранение эффективности работы тормозов и безопасности движения
- Минимальное воздействие на полимерные материалы уплотнений и шлангов - снижение вероятности утечек и затрат на доливку жидкости

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Наименование показателя

Метод
испытаний

CONDOR OIL DOT 4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Внешний вид	п. 11.2 СТО, ГОСТ 2706.1	Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре:		
— 100 оС, не менее	ГОСТ 33	1,5
— минус 40 оС, не более		1800
Температура кипения сухой жидкости, оС, не менее	п. 11.3 СТО	230
Температура кипения увлажненной жидкости, оС, не менее	п. 11.4 СТО	155
Водородный показатель (рН)	п. 11.6 СТО	7,0-10,0
Взаимодействие с металлами при температуре 100 оС в течение 240 ч:		
Изменение массы пластинок на единицу площади поверхности, мг/см ² , не более:		
— Белая жечь ГОСТ 13345	п. 11.7 СТО, ГОСТ 263, ГОСТ 20403	0,2
— Сталь 08ЮГОСТ 9045		0,2
— Алюминий АК4 ГОСТ 4784		0,1
— Чугун СЧ 24-44 ГОСТ 1412		0,2
— Латунь Л63 ГОСТ 2208		0,4
— Медь М1 или М3 ГОСТ 859		0,4
Содержание воды, %, не более	ГОСТ 14870	0,3
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03



CONDOR OIL DOT 4

По вопросам приобретения CONDOR OIL DOT 4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов