

**ТУ 2422-011-59051599-2014**

CONDOR OIL F- серия теплоносителей на основе пропиленгликоля, с рабочим интервалом температур от - 60°C до + 185°C в зависимости от марки теплоносителя.

Теплоноситель CONDOR OIL F предназначен для использования в автономных системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов, а также в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах. В отличие от теплоносителей, содержащих ядовитый этиленгликоль, CONDOR OIL F не является токсичным, его проливы и утечки не представляют опасности и могут быть убраны обычной мойкой помещения тряпкой. Это позволяет использовать данный теплоноситель на пищевых производствах и складах, а также в бытовых условиях.

Современный пакет присадок ингибиторов коррозии делают теплоносители CONDOR OIL F безопасными для большинства типов сплавов, в том числе алюминиевых, а также для большинства деталей из различных типов резин и пластмасс.

[Техническая консультация](#)

В зависимости от условий эксплуатации системы с теплоносителем применяют различные марки CONDOR OIL F. Основные марки и их характеристики указаны в таблице

Показатель:	CONDOR OIL F					
	F	F-35	F-45	F-55	F-65	FX
Температура застывания, °С, не более	-55	-35	-45	-55	-65	-60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура кипения, °С, не менее	155	103	104	106	110	185
Плотность при 20°С, г/см ³	1,034	1,038	1,040	1,042	1,044	1,036

Теплоносители серии CONDOR OIL F поставляются в канистрах, бочках, кубовых емкостях, а также автоцистернами наливом.

По вопросам приобретения CONDOR OIL F и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: