



CONDOR OIL H

ТУ 2414-005-59051599-2014

Синтетический высокотемпературный органический теплоноситель серии CONDOR OIL H, на основе ароматических углеводородов, отличаются высокими температурами вспышки и широким диапазоном рабочих температур.

Теплоноситель CONDOR OIL H, поставляется в металлических бочках вместимостью 185 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.

Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того, теплоноситель CONDOR OIL H транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.

Теплоноситель CONDOR OIL H не относится к опасным грузам.

Теплоноситель CONDOR OIL H должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя CONDOR OIL H не ограничен.

Высокотемпературный теплоноситель CONDOR OIL H может быть использован как аналог теплоносителям **Therminol 59, Xceltherm 500, MarlothermSH, MarlothermN, MobilTherm 605, Терминол — 1, Алотерм — 1** и др.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

По физико-химическим показателям теплоноситель Термолан Н соответствует данным, указанным в таблице

Наименование показателя	Норма для марок							
	CONDOR OIL H	CONDOR OIL H195	CONDOR OIL H200	CONDOR OIL H205	CONDOR OIL H210	CONDOR OIL H215	CONDOR OIL H220	CONDOR OIL H225
Внешний вид	Маслообразная однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета							
Плотность при 20°C, г/см ³	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	190	195	200	205	210	215	220	225
Температура замерзания (кристаллизации), °C, менее	минус 30	минус 30	минус 30	минус 30	минус 30	минус 25	минус 20	минус 15
Температура начала кипения, °C, не менее	330	330	330	330	330	340	340	340

По вопросам приобретения CONDOR OIL H и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL H

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов