



летнее моторное масло, производящееся с использованием качественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторное масло обладает сниженным расходом на угар и улучшенными антикоррозионными свойствами. Применение сбалансированного пакета присадок обеспечивает отличную защиту деталей двигателя, работающего в тяжелых условиях эксплуатации. Предотвращает нагарообразование, эффективно защищает детали от коррозии. Имеет хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства. Обладает малой испаряемостью в условиях летней эксплуатации. Обеспечивает высокую нейтрализующую способность даже при повышенном содержании серы в топливе.

## **Преимущества**

- Стабильные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежную защиту двигателя в тяжелых режимах эксплуатации
- Высокий уровень нейтрализующих и моюще-диспергирующих свойств обеспечивает чистоту деталей двигателя
- Максимальная защита двигателя от коррозии за счет использования улучшенных базовых масел (с пониженной испаряемостью и сниженным содержанием серы)

## **Спецификации**

## **Техническая консультация**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL HD 60

| Спецификации | CONDOR<br>OILHD 40 | CONDOR<br>OILHD 50 | CONDOR<br>OILHD 60 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| API CC       | ü                  | ü                  | ü                  |
| SAE J300     | 40                 | 50                 | 60                 |

## Техническая консультация

## Типичные физико-химические характеристики

| Показатели                                                   | Метод   | CONDOR<br>OILHD 40 | CONDOR<br>OILHD 50 | CONDOR<br>OILHD 60 |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Вязкость кинематическая<br>при 100 °С,<br>мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 | 15,0               | 20,9               | 24,5               |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



|                                          |             |     |     |     |
|------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333   | 249 | 256 | 263 |
| Температура застывания, °C               | ГОСТ 20287  | -17 | -15 | -13 |
| Щелочное число, мг КОН/г                 | ГОСТ 11362  | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Зольность сульфатная, %                  | ГОСТ 12417  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>   | ASTM D 4052 | 896 | 900 | 902 |

По вопросам приобретения CONDOR OIL HD 60 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: