



Высококачественное моторное масло для стационарных газопоршневых двигателей, требующих использования смазочных материалов с низкой зольностью. Разработано с применением специального пакета присадок (технология Low-SAPS) для эффективной защиты деталей двигателей от образования зольных отложений, а также повышенной защиты от образования лаковых отложений.

Преимущества

- Низкая зольность → минимизация зольных отложений в камере сгорания и выпускной системе → экономия на дополнительном обслуживании
- Высокая стабильность к образованию высокотемпературных отложений → защита деталей двигателя от различных видов отложений, в особенности цилиндро-поршневой группы → уменьшение затрат на обслуживание оборудования
- Эффективная защита от износа → минимизация изнашивания рабочих поверхностей деталей двигателя → сохранение срока службы оборудования
- Надежная защита от коррозии → снижение негативного воздействия серосодержащих компонентов газового топлива на детали двигателя → снижение вероятности внеплановых простоев

Спецификации

Техническая консультация

Спецификации

CONDOR OIL GEO 40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GEO 40

Caterpillar G3500, G3600	ü
Waukesha VHP	ü
Guascor SFGLD	ü
Wartsila SG	ü
Jenbacher Type 3	ü
Cummins Lean Burn	ü
Deutz 2016	ü
MAN E2842	ü

ü-спецификация

üü-одобрено

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типичные физико-химические характеристики**

Показатели	Метод	CONDOR OILGEO 40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	120,0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	13,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	104
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-15
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	5,7
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,45

По вопросам приобретения CONDOR OIL GEO 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов