ТУ 0253-010-59051599-2015

Высокотемпературный органический теплоноситель CONDOR OIL HT, на основе ароматических углеводородов, отличается очень высокой температурой вспышки, что делает возможным его безопасное использование в некоторых открытых системах.

Техническая консультация

По физико-химическим показателям теплоноситель CONDOR OIL HT соответствует данным, указанным в таблице

Наименование показателя	**Норма**
Внешний вид	Маслянистая жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Плотность при 20°С, г/см^3	0,830-0,880
Температура вспышки в открытом тигле,°С, не менее	305
Температура замерзания (кристаллизации),°С, менее	Минус 10
Температура начала кипения, °С, не менее	380
Диапазон рабочих температур, °С	0 — 380
Максимальная температура масляной плёнки в пристеночном слое, °С	400

Теплоноситель CONDOR OIL HT поставляется в металлических бочках вместимостью 180 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.

Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того,

теплоноситель CONDOR OIL HT транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.

Теплоноситель CONDOR OIL HT не относится к опасным грузам.

Теплоноситель CONDOR OIL HT должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя CONDOR OIL HT не ограничен.

По вопросам приобретения CONDOR OIL HT и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: