

**ТУ 0253-010-59051599-2015**

CONDOR OIL HT1 – высокоэффективный полусинтетический высокотемпературный органический теплоноситель с рабочим интервалом температур от 0°C до +350°C, отличающийся высокими температурами вспышки и кипения, а также обладающий высокой стойкостью к окислению, что позволяет долго использовать теплоноситель без необходимости замены. Теплоноситель **CONDOR OIL HT1** имеет низкое давление паров при температурах до +300°C, поэтому его унос из термомасляной системы минимален.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики теплоносителя CONDOR OIL HT1**

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета
Температура замерзания, °C, не более	-20
Температура кипения, °C, не менее	350
Температура вспышки, °C, не менее	250
Плотность при 20°C, г/см ³	0,870 – 0,920
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	10 – 13

Аналоги: **Mobiltherm 610, Total Seriola ETA 100, Teboil Termo Oil 100.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL HT1

По вопросам приобретения CONDOR OIL HT1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов