



CONDOR OIL HYDRAULIC HFC-46



огнестойкая водно-гликолевая гидравлическая жидкость, предназначенная для применения в гидравлических системах, работающих в зоне повышенного риска возгорания. Трудновоспламеняема и гарантирует максимальную безопасность за счет высокого содержания воды. Используется вместо гидравлических масел на минеральной основе, когда велик риск возгорания. Имеет отличные вязкостно-температурные показатели, что позволяет обеспечивать высокую производительность насосов в широком диапазоне температур. Сохраняет смазывающие свойства на всем диапазоне температур применения, обеспечивая защиту от износа. Противостоит окислению и защищает узлы гидравлической системы от коррозии.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL HYDRAULIC HFC-46

По вопросам приобретения CONDOR OIL HYDRAULIC HFC-46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов