



CONDOR OIL KIXX COMPRESSOR S 46 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО (20 Л.)



Kixx Compressor S - премиальное компрессорное масло от южно-корейского бренда CONDOR OIL . Производится на основе гидрокрекингового базового масла с высококачественными присадками. Подходит для всех типов винтовых и роторно-пластинчатых компрессорных станций, в т. ч. для промышленного оборудования с интенсивными режимами эксплуатации. Не рекомендуется применение в компрессорах, производящих воздушные ресурсы для систем жизнеобеспечения.

Компрессорное масло сертифицировано, отвечает нормам актуальных стандартов и технических допусков: ГОСТ 1861-73, DIN 51506 VDL, ISO 6521, DAA, DAB, DAG и др. Поставляется в прочной жестяной таре объемом 20 л.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА K1XX COMPRESSOR S

- Премиальный состав с уникальным набором присадок.
- Длительный срок эксплуатации и улучшенная стойкость к окислению.
- Устойчивость к преждевременному старению при работе в тяжелых условиях (длительные непрерывные нагрузки, экстремальные температуры, загрязненный воздух и др.).
- Благодаря качественному пакету ингибиторов, масло не провоцирует формирование лаковых отложений и сохраняет в чистоте поверхности металлических деталей.
- При контакте с трущимися поверхностями состав образует прочную масляную пленку, препятствующую механическому износу и возникновению коррозии.
- Улучшенные деаэрационные характеристики исключают вспенивание и разрыв смазывающего слоя.
- Увеличенный сервисный интервал. Замена масла K1xx Compressor S осуществляется в 2 раза реже стандартных минеральных аналогов.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Бренд:	CONDOR OIL
Артикул:	K1xx Compressor S 46 (20л)
Тип масла:	Синтетическое
Объем фасовки:	20 л.
Индекс вязкости:	119
Вязкость при 40°C:	46.95 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	7.371 мм ² /с
t° вспышки:	250 °C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL KIXX COMPRESSOR S 46 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО (20 Л.)

t° застывания: -36 °С

Применение: Маслонаполненные ротационно-винтовые компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL KIXX COMPRESSOR S 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов