



CONDOR OIL МАРКА «А»



Масло, предназначенное для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов. Также можно использовать в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники. Гарантированно обеспечивает легкий пуск и работоспособность агрегатов при температуре окружающего воздуха до -20 °С. Содержит эффективную композицию присадок, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Соответствует требованиям, предъявляемым

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Защита деталей гидроприводов от коррозии, хорошая фильтруемость и антипенные свойства обеспечивают надежную эксплуатацию в течение всего срока службы смазочного материала
- Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает безотказную работу гидроприводов во всем диапазоне рабочих температур
- Хорошие диспергирующие свойства и химическая стабильность препятствуют образованию осадков и лаковых отложений на поверхностях деталей гидросистемы
- Хорошие противоизносные свойства обеспечивают минимальное изнашивание деталей трения в течение всего срока службы
- Совместимость с материалами уплотнений гидросистемы уменьшает вероятность возникновения утечек масла

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	Метод	CONDOR OIL Марка «А»
Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов		



CONDOR OIL МАРКА «А»

Вязкость кинематическая мм ² /с: при 100 °С, при 40 °С	ГОСТ 33	7,2 39,0
при -20 °С		1897
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	200
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Массовая доля активных элементов, %:		
кальций	ASTM D 6481	0,17
цинк		0,09
Склонность к пенообразованию, см ³ :		
при 24 °С, при 94 °С	ASTM D 892	10 30
при 24 °С, после испытания при 94 °С		10
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отс.
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	878

По вопросам приобретения CONDOR OIL МАРКА «А» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов