



CONDOR OIL МГД-20М



масло, предназначенное для смазки двухтактных газомотокомпрессоров, установленных в системах магистральных газопроводов для сжатия и транспортировки природных и попутных нефтяных газов, для нагнетания газа в подземные хранилища. Изготавливается из минеральных базовых масел высокой очистки и эффективного комплексного пакета присадок с пониженной зольностью.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя и компрессора от коррозионного разрушения
- За счет наличия высокоэффективного пакета присадок обладает повышенной стойкостью к окислению, нитрованию и накоплению сульфатов в масле, что обеспечивает увеличенный срок службы в сравнении с маслом МС-20
- Малая зольность сводит к минимуму образование отложений в высокотемпературной зоне двигателя
- Обладает малым часовым расходом на угар, снижая общие эксплуатационные затраты
- Наличие эффективных моющих присадок поддерживает чистоту деталей двигателя, снижая тенденцию к

«залеганию» поршневых колец

- За счет наличия многофункционального пакета присадок по эксплуатационным свойствам превосходит масло МС-20

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типичные физико-химические характеристики**

Показатели	Метод	CONDOR OIL МГД-20М
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	20,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	255
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-23
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	0,891
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	2,4
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0,26
Массовая доля активных элементов %, не менее:		
кальция цинка	ASTM D 6481	0,06
фосфора		0,03

По вопросам приобретения CONDOR OIL МГД-20М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов