



Полусинтетическое масло. Гарантирует отсутствие отложений и коррозии, а также высокую термоокислительную стабильность. Защита от износа и увеличенный срок до очередной замены - вот далеко не все преимущества данного масла.

• Фасовка: канистра 10 литров

• Плотность при 20 °C, кг/м3: 864

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



• Кислотное число, мг КОН/г: 0,1

## Техническая консультация

## Характеристики

Бренд:CONDOR OILАртикул:OIL S-46 10л.

Тип масла: полусинтетическое

Объем фасовки: 10 л.

Вязкость при 40°C: 46 мм2/с Вязкость при 100°C: 7.2 мм2/с t° вспышки: 248 °C

t° застывания: -32 °C

Применение: Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL OIL S-46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&\_nbsp;