

**ТУ 0253-025-59051599-2014**

Теплоносители серии CONDOR OIL P - высокоэкологичные высокотемпературные органические теплоносители на основе насыщенных углеводородов с рабочим интервалом температур от 0°C до +300°C для систем переноса тепла на пищевых производствах, а также при производстве лекарственных компаундов.

Существуют виды пищевого и фармацевтического производства, работающие при особых условиях, где предъявляются строгие требования к теплоносителям. Для безопасной и эффективной работы на таких предприятиях рекомендуется использовать качественные и проверенные теплоносители.

CONDOR OIL P - прозрачная жидкость без цвета и запаха с широким диапазоном рабочих температур. Отвечает всем условиям для использования на пищевых, фарм производствах и других предприятиях, где запах и цвет теплоносителя играет важную роль.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики теплоносителя CONDOR OIL P**

Наименование показателя	Значение показателя			
	P	P1	P2	P3
Внешний вид	Бесцветное, прозрачное масло, без запаха			
Температура замерзания, °С, не более	-10	-20	-15	-10
Температура кипения при 1 атм., °С, не менее	300	280	280	300

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура вспышки, °С, не менее	190	150	180	200
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890	0,850-0,890
Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	31±2	15±2	22±2	46±2

Аналоги: **Therminol XP, Marlotherm FG**

По вопросам приобретения CONDOR OIL P и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: