



Водостойкая смазка на основе специальной композиции масел, присадок и литиево-кальциевого мыльного загустителя для разнообразных тяжело нагруженных узлов транспортных средств и промышленного оборудования. Применяется в редукторах, конструкция которых не является маслонепроницаемой, и в больших подшипниках, работающих при малых скоростях, втулках, направляющих скольжения и системах смазки общего назначения, использующих жидкие консистентные смазки.

Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -40 °С до +120 °С, что позволяет применять продукт в Северных регионах круглый год.
- Обеспечивает непрерывное смазывание при попадании воды.
- Защищает поверхность подшипников от коррозии.
- Обладает отличными антиокислительными характеристиками.
- Обладает хорошей прокачиваемостью.
- Имеет способность выдерживать большие нагрузки, что позволяет использовать продукт в экстремально нагруженных подшипниках (до 4000N).

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Типичные физико-химические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Типовые показатели	Метод	CONDOR OILGrease Reductor LTS EP 00
Соответствие стандарту	DIN 51502	GP00K-40
Класс по NLGI	-	00
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	ASTM D217	400-430
Диапазон рабочих температур, °C	-	от -40 до +120
Пенетрация при температуре -40°C, 10-1 мм	ISO 13737	>100
Тип загустителя*	-	Литиево-кальциевый
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	170
Цвет	-	Янтарный
Консистенция	-	Однородная
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	600
Трибологические характеристики при 20±5 °C на ЧШМ:	ГОСТ 9490	> 4000
нагрузка сваривания (PC), Н		
Flow Pressure (давление течения) при -35°C	DIN 51805	1200mbar

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE REDUCTOR LTS EP 00 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов