

**ТУ 24.14.12-036-59051599-2017**

CONDOR OIL SL – высокоэффективный синтетический высокотемпературный органический теплоноситель на основе ароматических соединений с рабочим интервалом температур от -45°C до 290°C для систем без давления и до 350°C для систем под избыточным давлением.

Может быть использован в качестве экономичной альтернативы для применения в устройствах теплопередачи, предназначенных для работы на терфенилах.

Максимальная температура пленки 370°C; отличается хорошей прокачиваемостью при низких температурах, что позволяет осуществлять холодный пуск системы.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики теплоносителя CONDOR OIL SL**

Наименование показателя	Значение показателя
Состав	Ароматические соединения
Температура замерзания, °C, не более	-65
Температура кипения при 1 атм., °C, не менее	290
Температура вспышки, °C, не менее	150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL SL

Плотность при 20°C, г/см³ 1,005-1,015

Аналоги:

Marlotherm SH, XCeltherm HT, Therminol 66, Total Jarytherm DBT, Diphyl KT, Diphyl THT

По вопросам приобретения CONDOR OIL SL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов