

**ТУ 20.14.23-040-59051599-2017**

Серия синтетических теплоносителей CONDOR OIL SOLAR предназначена для применения в бытовых солнечных коллекторах, в промышленных установках по выработке электроэнергии из солнечной энергии как для северных, так и для южных климатических зон.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики теплоносителя CONDOR OIL SOLAR**

	CONDOR OIL SOLAR G	CONDOR OIL SOLAR S	CONDOR OIL SOLAR ONE	CONDOR OIL SOLAR PRO
Состав	Гликоли	Силиконы	Ароматические соединения	Ароматические соединения
Рабочий диапазон	-40 ... + 150	— 80 ... + 200	— 50 ... + 260	-15 ... + 280

Все теплоносители CONDOR OIL SOLAR не вызывают коррозии, биообрастания, устойчивы к окислению во всем интервале рабочих температур.

По вопросам приобретения CONDOR OIL SOLAR и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов