



CONDOR OIL ТОСОЛ



концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля для применения в двигателях внутреннего сгорания.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Преимущества

- Отличные теплоотводящие свойства.
- Защита от коррозии, пенообразования, набухания резин.
- Базовый компонент продукта - этиленгликоль.
- Защита системы охлаждения от замерзания и кипения.

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

CONDOR OIL					
Показатели	Метод	ТОСОЛ	ТОСОЛ 65	ТОСОЛ 40	ТОСОЛ Premix
Цвет	визуально	синий	синий	синий	синий

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 28084-89 п.4.2	1,123	1,092	1,073	1,049
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084-89 п. 4.3	— 37 (1:1) об.	— 65	— 37	— 18
Температура защиты от замерзания, °C,	СТО 84035624-164- 2015	—	— 65	— 40	— 20
Щелочность, см ³ , не ниже	ГОСТ 28084-89 п. 4.9	10	10	10	10
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 28084-89 п. 4.8	9,8	10,0	10,0	9,4
Показатель преломления при 20°C	ГОСТ 18995.2-73	1,431	1,400	1,386	1,369

По вопросам приобретения CONDOR OIL ТОСОЛ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов