



CONDOR OIL VDL 150 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (180 КГ.)



Компрессорное масло CONDOR OIL VDL 150 для поршневых компрессоров обладает большей кинематической вязкостью более 100 мм²/с. В составе данного лубриканта — высокоочищенные минеральные базовые масла с пакетом импортных функциональных присадок. Применяется тогда, когда необходима устойчивость к образованию осадка, лакообразованию.

Имеет высокие антиокислительные показатели. Также может использоваться в циркулярных системах подшипников скольжения и качения, при высоких температурах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL VDL 150 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (180 КГ.)

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Бренд:	CONDOR OIL
Артикул:	CONDOR OIL VDL 150 (180 кг.)
Тип масла:	Минеральное
Объем фасовки:	180 л.
Индекс вязкости:	150
Вязкость при 40°C:	151,7 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	14,3 мм ² /с
t° вспышки:	242 °C
t° застывания:	-21 °C
Применение:	Поршневые компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL VDL 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов