



Компрессорное масло CONDOR OIL Компрессор VDL 46 используется для винтовых компрессоров любой отрасли промышленности. Оно изготавливается из очищенных базовых минеральных масел и импортных присадок.

Имеет антиокислительные и антикоррозионные свойства. Отдельно стоит сказать о масле КП-8С, созданном из дистиллятных компонентов перегонки нефти с применением двойной очистки базовых масел. Данный лубрикант применяется в центробежных и винтовых компрессорах, обладает способностью работать без замены более 16 000 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд: CONDOR OIL

Артикул: CONDOR OIL VDL 46 (20 π .)

Тип масла: Минеральное

Объем фасовки: 20 л. Индекс вязкости: 46

Вязкость при 40°C: 46 мм2/с Вязкость при 100°C: 6,9 мм2/с t° вспышки: 230°C

t° застывания: -33 °C

Применение: Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL VDL 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: