



CONDOR OIL VDL 46 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО



Компрессорное масло CONDOR OIL VDL 46 используется для винтовых компрессоров любой отрасли промышленности. Оно изготавливается из очищенных базовых минеральных масел и импортных присадок.

Имеет антиокислительные и антикоррозионные свойства. Отдельно стоит сказать о масле КП-8С, созданном из дистиллятных компонентов перегонки нефти с применением двойной очистки базовых масел. Данный лубрикант применяется в центробежных и винтовых компрессорах, обладает способностью работать без замены более 16 000 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[Техническая консультация](#)

Характеристики

Бренд:	CONDOR OIL
Артикул:	CONDOR OIL VDL 46 (180 кг.)
Тип масла:	Минеральное
Объем фасовки:	180 л.
Индекс вязкости:	46
Вязкость при 40°C:	46 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	6,9 мм ² /с
t° вспышки:	230 °C
t° застывания:	-33 °C
Применение:	Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL VDL 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов