



Минеральное масло для безмасляных компрессоров применяется для смазки подшипников винтового блока.

Интервалы обслуживания: 8000 ч (до 55 кВт,) 16~000 (от 55 кВт).

Рабочая среда: диапазон температуры окружающей среды от 0 до $+50~^{\circ}\text{C}$

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Разработано специально для безмасляных винтовые компрессоры «Атлас Копко» ZR, ZT, ZA, ZE

Объем: 5 л, 20 л, 209 л

Техническая консультация

Характеристики

Бренд:CONDOR OILАртикул:2908850101Тип масла:Минеральное

Объем фасовки: 20 Индекс вязкости: 68

Вязкость при 40°C: 68 мм2/с Вязкость при 100°C: 11.2 мм2/с

t° вспышки: 247 °C t° застывания: -30 °C

Применение: безмасляные компрессоры

По вопросам приобретения CONDOR OIL Z FLUID MACЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: