



Аналог LOCTITE 243

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Аналог LOCTITE 243

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Аналог LOCTITE 243



АНАЛОГ ➡

Аналог Loctite 243 — CONDOR OIL 534

CONDOR OIL 534 и Loctite 243 — это два анаэробных клея, используемых для фиксации резьбовых соединений. Оба эти продукта обладают средней прочностью и предназначены для предотвращения самораскручивания соединений под воздействием вибрации, ударных нагрузок и других факторов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Однако, несмотря на общие характеристики, эти клеи имеют ряд отличий, которые делают их подходящими для различных применений.

CONDOR OIL 534

CONDOR OIL 534 — это анаэробный клей средней прочности, производимый компанией Elastomeric Systems. Он обладает тиксотропной природой, что означает, что он не растекается при нанесении на поверхность. Это делает его идеальным для фиксации метизов, которые могут быть демонтированы ручным инструментом.

CONDOR OIL 534 обеспечивает защиту соединений от самораскручивания в условиях ударной нагрузки и вибрации, а также от влаги и загрязнений. Он также обладает отличной химической инертностью, что делает его подходящим для герметизации мелких деталей пневматических и гидравлических систем.

Loctite 243

Loctite 243 — это однокомпонентный тиксотропный анаэробный резьбовой фиксатор средней прочности, производимый компанией Loctite. Он полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Этот продукт особенно подходит для применения на неактивных материалах, таких как нержавеющая сталь или гальванические покрытия.

Loctite 243 эффективен для предотвращения самоотвинчивания и герметизации резьбовых соединений, таких как крепежные соединения насосов, компрессоров, моторов, редукторов и других устройств. Он также подходит для слегка замасленных поверхностей.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сравнительная таблица

Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Химическая основа	Метакрилат	Метакрилат
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Цвет	Зеленый	Синий
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Максимальный диаметр резьбы	M36	M36
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Диапазон температур, °C	от -55 до +180	от -55 до +180
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Прочность	Средняя	Средняя
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Момент отворачивания (болт M10), Н-м	26	26
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Тиксотропность	Да	Да
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Вязкость, мПа.С	1300-3000	1300-3000
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Ручная прочность (сталь), мин	10	10
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Ручная прочность (латунь), мин	5	5
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Ручная прочность (нержав. сталь), мин	10	10
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Фасовка, мл	10, 50, 250	10, 50, 250
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243



Аналог LOCTITE 243

Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243
Комментарий	Средняя прочность, универсальный	Средняя прочность, универсальный
Характеристика	CONDOR OIL 534	Loctite 243

В заключении, CONDOR OIL 534 и Loctite 243 оба являются высококачественными анаэробными клеями, которые обеспечивают надежную фиксацию резьбовых соединений. Они оба обладают средней прочностью и обеспечивают защиту от самораскручивания, вибрации и других внешних воздействий. Однако выбор между ними будет зависеть от конкретных требований вашего приложения.

По вопросам приобретения CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;