



CONDOR OIL 46



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Трансмиссионные масла и масла для подшипников с исключительными характеристиками

Смазочные материалы серии CONDOR OIL™ 46 — это трансмиссионные масла и масла для подшипников с исключительными характеристиками, предназначенные для обеспечения безупречного обслуживания с точки зрения защиты оборудования, срока службы масла и бесперебойной работы, что способствует повышению производительности труда клиентов. Эти научно разработанные масла разработаны с использованием новейшей запатентованной технологии Mobil SHC, которая обеспечивает выдающиеся и сбалансированные характеристики в сложных условиях эксплуатации при высоких и низких температурах. Продукты CONDOR OIL46 обладают превосходными свойствами при низких температурах, а также улучшенными характеристиками выпуска воздуха при более низких классах вязкости. Эти продукты устойчивы к механическому сдвигу даже в сильно нагруженных шестернях и подшипниках с высоким срезом, так что потери вязкости практически не происходит.

Продукты серии CONDOR OIL46 имеют низкие коэффициенты сцепления по сравнению с минеральными маслами, которые обусловлены молекулярной структурой используемых базовых масел. Это приводит к низкому жидкостному трению в зоне нагрузки на неподатливые поверхности, такие как шестерни и подшипники качения. Низкое жидкостное трение обеспечивает более низкие рабочие температуры и повышенную эффективность передачи, что приводит к снижению энергопотребления. Продукты серии CONDOR OIL46 продемонстрировали повышение энергоэффективности на 3,6% в ходе контролируемых лабораторных испытаний (*). Состав серии CONDOR OIL46 также обеспечивает превосходную стойкость к окислению и образованию отложений при повышенных температурах, а также исключительную стойкость к коррозии, противоизносные свойства, деэмульгирующие свойства, способность контролировать пенообразование и воздухоотделение, а также совместимость с несколькими металлами. Масла серии CONDOR OIL46 обеспечивают хорошую совместимость с уплотнениями и другими материалами, используемыми в оборудовании, которое обычно смазывается минеральными маслами.

Смазочные материалы серии CONDOR OIL 46 подходят для использования в широком спектре оборудования не только для решения проблем с высокими температурами, но и благодаря другим преимуществам, которые они предлагают.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



(*) Энергоэффективность относится исключительно к характеристикам CONDOR OIL46 по сравнению с обычными (минеральными) эталонными маслами той же вязкости для систем циркуляции и трансмиссии. Используемая технология обеспечивает КПД до 3,6% по сравнению с эталонным при тестировании червячного редуктора в контролируемых условиях. Повышение эффективности зависит от условий эксплуатации и применения.

По вопросам приобретения CONDOR OIL 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов