



Высокоэффективное полностью синтетическое промышленное редукторное масло для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивающее отличное смазывание в самых тяжелых условиях, снижение трения, увеличенный срок службы и высокую степень защиты шестерен от микропиттинга.

Применение:

Ветрогенераторы и другое труднодоступное оборудование. Масло особенно рекомендуется для систем, требующих сверхдлительного срока службы масла, редко обслуживаемых систем или труднодоступного оборудования.

Закрытые редукторы. Рекомендуется для понижающих передач, работающих в тяжелых условиях, таких как высокие нагрузки, очень низкие или повышенные температуры и значительные перепады температуры.

Подходит для смазывания подшипников и других деталей, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами.

Преимущества:

Прекрасная несущая способность.

Высокая несущая способность масла обеспечивает работоспособность в экстремальных условиях эксплуатации.

Высокие смазочные свойства.

Значительно улучшенная, по сравнению с минеральными маслами, смазывающая способность способствует повышению ресурса оборудования.

Отличная окислительная и термическая стабильность.

Не образует вредных продуктов окисления при высоких рабочих температурах.

Низкая температура застывания.

Гарантирует эффективную смазку при низких пусковых температурах.

Длительный срок службы масла.

Более длительные интервалы между регламентными работами способствуют снижению эксплуатационных расходов и затрат, связанных с утилизацией масла.

Надежная защита от коррозии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL CLP 150

Высокий уровень защиты любых металлических поверхностей.
Улучшенная чистота системы.
Обеспечивает ее эффективную и надежную работу.

Спецификации:

DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 Type CKC
AGMA 250.04
David Brown S1.53.101.

По вопросам приобретения CONDOR OIL CLP 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов