



Полностью синтетическое редукторное масло 220 вязкости на основе полиальфаолефинов (PAO) с комплексом высокоэффективных присадок.

Синтетическое промышленное масло для редукторов, работающих в условиях высоких нагрузок. Обеспечивает легкий запуск при низких температурах и стабильную толщину масляной пленки при высоких температурах, тем самым значительно увеличивая межсервисные интервалы. Обладает высокой устойчивостью к износу и окислению, показывает хорошие вязкостно — температурные характеристики и прекрасные смазочные свойства. Имеет прекрасную несущую способность и хорошую стойкость к задирам и микропиттингу (точечному выкрашиванию). Совместимо с большинством уплотнений, включая бутиловый, нитрильный и неопреновые каучуки и витон.

ПРИМЕНЕНИЕ

в закрытых промышленных редукторах, работающих при высоких нагрузках.

для смазывания подшипников и других деталей, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами.

в спирально — конических, двухступенчатых и цилиндрических редукторах.

в легко — и средненагруженных червячных передачах с парами сталь / бронза.

в зубчатых муфтах всех видов, цепях, направляющих, шарнирах, шпинделях.

для современных редукторах, работающих под высокими нагрузками, в бумажных, металлургических, деревообрабатывающих, нефтяных, текстильных, цементных, сахарных и горных промышленности.

*Масла mPAO производятся с использованием металлоценовых катализаторов для придания более однородной гребнеобразной структуры соединениям, обеспечивает более высокий индекс вязкости, лучшую текучесть при низких температурах, стабильность к сдвигу и более низкие тенденции вспенивания по сравнению с обычными базовыми маслами ПАО. Имеют высокую степень защиты шестерен от микропиттинга.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетического промышленного редукторного масла CONDOR OIL, необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Несмотря на то, что синтетическое индустриальное редукторное масло CONDOR OIL может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

По вопросам приобретения CONDOR OIL CLP 220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов