



CONDOR OIL CONTUR MAX ISO VG 220



МАСЛА CONDOR OIL ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕКТОРА

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Описание

Смазочные материалы для циркуляционных систем смазки промышленного оборудования; гидравлических приводов с единой системой циркуляции; подшипников скольжения и качения; мало- и средненагруженных редукторов промышленного оборудования

Спецификации и одобрения

DIN 51524-2; DIN 51517-2DANIELI; MORGOIL ADVANCED MILL SPECIFICATION; ОАО «ЭЗТМ»

Кинематическая вязкость, 40 °С, мм²/с

218

Плотность при 20°С, кг/м³

—

Температура, °С вспышки в открытом тигле

263

Температура, °С застывания

-15



CONDOR OIL CONTUR MAX ISO VG 220

По вопросам приобретения CONDOR OIL CONTUR MAX ISO VG 220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов