



CONDOR OIL HYDRAULIC HVLP 32



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Описание

Hydraulic HVLP - серия всесезонных гидравлических масел, разработанная

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



для использования в системах гидравлического оборудования, для которых типичны как низкие, так и высокие температуры эксплуатации. Масла обеспечивают эксплуатацию гидравлических систем мобильной техники в широком интервале температур, защищают насосы от износа и обладают превосходной фильтруемостью, сохраняя фильтры в рабочем состоянии

Применение:

- Гидравлические системы мобильной техники: горнодобывающая, строительная, лесозаготовительная и различная муниципальная техника
- Гидроприводы стационарного оборудования, работающие на открытом воздухе
- Для применения в различных гидравлических насосах, в том числе производства Denison, CincinnatiMachine, Eaton Vickers, Bosch Rexroth

Спецификации и одобрения

DIN 51524 Part 3; Eaton E-FDGNTB002-E (35VQ25); ISO 11158 HV;
Denison HF-0,1,2; Bosch Rexroth
Fluid Rating List RDE 90245; P-68;
ABB Azipod; Beltramelli

Кинематическая вязкость, 40 °С, мм²/с

32

Плотность при 20 °С, кг/м³

870

Температура, °С вспышки в открытом тигле

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



218

Температура, °C застывания

-48

По вопросам приобретения CONDOR OIL HYDRAULIC HVLP 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: