



CONDOR OIL POLY EP-2



СМАЗКИ И ПАСТЫ НА ПОЛИМОЧЕВИННОЙ ОСНОВЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ СМАЗКИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Спецификации и одобрения

Эта смазка заменяет
термостойкие смазки:
Унитол-1; Консталин
УТ-1, УТ-2; MOBILUX
460; UNIREX 2S; Berutox FH 28 KN; Shell Gadus S3 T220 2; Смазки
Mobil Polyrex EM

Температура каплепадения, °C

260

Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм

265-295

Коллоидная стабильность, % выделенного масла

10

Комментарий

Предназначена для смазки оборудования металлургической, энергетической, бумажной и керамической промышленности, а также строительной техники. Улучшенные противоизносные свойства. Работоспособна в условиях повышенной влажности.

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности смазка отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL POLY EP-2

По вопросам приобретения CONDOR OIL POLY EP-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов