



CONDOR OIL RL-5500-68

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL RL-5500-68

CONDOR OIL RL-5500-68 — это современное синтетическое масло на основе полиолэфиров (ПОЭ), предназначенных для спиральных и роторных и поршневых компрессоров холодильных систем. Может применяться в системах с ГФУ хладагентами и новейших системах с применением ГФО хладагентов, обладающих низким индексом GWP.

Данные смазочные материалы обладают высокой термической и химической стабильностью, и предоставляют превосходный уровень защиты для критически важных компонентов системы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL RL-5500-68

CONDOR OIL RL-5500-68 совместимо с хладагентами

R-32, R-1234yf, R-134a, R-448a, R-449a, R-455a, R-450, R-404a, R-410a, R-417a, R-422a, R-422d, R-427a, R-507, R-508b, R-513a

Применение: Холодильные компрессоры

Класс вязкости: 68

Базовое масло: Эфир

Тара: Бочка

Объем тары, Л: 208

Срок поставки: До 3 месяцев

Техническая консультация

Показатель		Метод ASTM	RL-5500-68
ISO VG			68
Кинематическая вязкость, cSt	D445		
при 40°C			63
при 100°C			7,95

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL RL-5500-68

Показатель	Метод ASTM	RL-5500-68
Индекс вязкости	D2270	89
Плотность при 15°C, g/l	D4052	0,96
Температура вспышки, °C	D92	254
Температура текучести, °C	D97	-37
Коррозия на медной пластине, 100°C, 3ч	D130	1a
TAN, мгКОН/г	D611	<0,05
Цветность по Гарднеру	D665	<0,5

Почему следует приобретать у нас

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL RL-5500-68

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

По вопросам приобретения CONDOR OIL RL-5500-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов