



CONDOR OIL SHC 220



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
CONDOR OIL ПРЕМИУМ-КЛАССА

ЛИТИЕВЫЕ СМАЗКИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL SHC 220

Спецификации и одобрения

NLGI 2

Температура каплепадения, °C

265

Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм

280

Коллоидная стабильность, % выделенного масла

—

Комментарий

Вертолетная универсальная смазка на основе минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, содержащая противоокислительные и противокоррозионные присадки. Используют для смазывания шлицов, подшипников основного и хвостового (рулевого) роторов вертолётов и прочих элементов. Рабочий температурный диапазон составляет от -54°C до +93°C

По вопросам приобретения CONDOR OIL SHC 220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов