



масла для турбинных двигателей

Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лучшая низкотемпературная вязкость обеспечивает улучшенную надежность редукторов и подшипников двигателей в условиях холодного старта. Отличное сочетание с эластомерами. Сокращает затраты по техническому обслуживанию

Спецификации и одобрения

Mil-PRF-23699 STD, SAE AS5780 SPC

Кинематическая вязкость, 40/100 °C, мм2/с

26,44/ 4,98

Плотность при 15 °C, кг/м3

_

Температура, °С вспышки в открытом тигле

260

Температура, °С застывания

-57

По вопросам приобретения CONDOR OIL TURBO2380 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



договора просим Вас обратиться к менеджерам: