



CONDOR OIL VDL 32- Синтетические компрессорные масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) Высокоэффективные масла для использования в поршневых, роторных лопастных и винтовых воздушных компрессорах, работающих в суровых эксплуатационных условиях, в том числе при предельно высоких и низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла серии VDL предназначены для удовлетворения жестких требований крупнейших производителей компрессоров, обеспечивая непревзойденную защиту и надежность. Предназначены для смазывания цилиндров и сальников штоков компрессоров, использующие систему принудительной смазки и работающих на высокосернистом, жирном или загрязненном природном газе. Обеспечивают высокую чистоту компрессорного оборудования за счет высокой термической стабильности масла и стойкости к образованию отложений. Высокие деэмульгирующие свойства защищают детали компрессора от негативного воздействия воды. Обеспечивают отличную стойкость к окислению в условиях высоких термических нагрузок, а тем же стабильную работу на увеличенных ресурсах. Используются в компрессорах, работающих в экстремальных климатических условиях и жестких условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости
- Стойкость к образованию отложений
- Отличные водоотталкивающие и противопенные свойства
- Стойкость к термическому и химическому разложению
- Повышенная устойчивость к загрязнению сероводородом H₂S, гликолями, аминами и другими очищающими жидкостями, применяемых в очистке сернистых газов
- Эффективные противозадирные и антикоррозионные свойства
- Повышенная стойкость к окислению

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов CONDOR OIL, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



производителем оборудования. Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, масленки и посредством автоматических систем смазки, учитывая указания производителя оборудования по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание масла. Не допускать излишек. Несмотря на то, что смазочные материалы CONDOR OIL могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

По вопросам приобретения CONDOR OIL VDL 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов