



Фиол-2М: универсальная смазка для легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фиол-2М: универсальная смазка для легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования

Надежность и долговечность автомобильного электрооборудования во многом зависит от правильного выбора и применения смазочных материалов. Одним из наиболее популярных и востребованных решений в этой области является универсальная смазка Фиол-2М, обладающая широким спектром эксплуатационных свойств.

### **Область применения Фиол-2М**

Фиол-2М — это многоцелевая консистентная смазка, разработанная специально для легконагруженных подшипников качения и скольжения автомобильного электрооборудования. Она применяется:

- Для смазывания малогабаритных подшипников в составе генераторов, стартеров, электродвигателей стеклоочистителей, электрических насосов и других устройств.
- В высокооборотных подшипниках электроверетен, используемых в автомобильной промышленности.
- Для смазывания осей октан-корректора прерывателя-распределителя систем зажигания.

### **Улучшенные свойства Фиол-2М**

По сравнению с исходным составом Фиол-2, смазка Фиол-2М обладает рядом улучшенных эксплуатационных характеристик:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фиол-2М: универсальная смазка для легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования

### **Повышенная водостойкость**

Фиол-2М отличается более высокой стойкостью к вымыванию водой. Это делает ее более пригодной для применения в агрессивных условиях эксплуатации, сопряженных с воздействием влаги, грязи, моющих средств.

### **Улучшенные противоизносные и противозадирные свойства**

Благодаря специальной модификации компонентного состава, Фиол-2М демонстрирует более высокие характеристики сопротивления изнашиванию и задиру по сравнению с базовым составом Фиол-2. Это позволяет повысить надежность и долговечность работы смазываемых узлов.

### **Расширенный температурный диапазон**

Фиол-2М работоспособна в широком температурном интервале от -40°C до +120°C. Это обеспечивает ее применимость в условиях как умеренного, так и экстремального климата.

Таким образом, Фиол-2М является универсальной смазкой, сочетающей в себе комплекс улучшенных свойств, необходимых для надежной эксплуатации легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фиол-2М: универсальная смазка для легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования

### Физико-химические характеристики Фиол-2М

Фиол-2М представляет собой консистентную смазку на основе литиевого мыла с добавлением модифицирующих присадок. Ее основные физико-химические характеристики:

[Техническая консультация](#)

<b>Наименование показателя</b>	<b>Норма</b>
температура каплепадения, не менее	$\geq 180^{\circ}\text{C}$
пенетрация при 25 °С, 0,1 мм	265-295
предел прочности при 20 °С, Па, не менее	$\geq 300$
вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10с <sup>-1</sup> , Па·с, не более	250
коллоидная стабильность, %, не более	15

Данные характеристики обеспечивают смазке Фиол-2М высокую эксплуатационную надежность и работоспособность в широком диапазоне условий

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фиол-2М: универсальная смазка для легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования

использования.

## Преимущества применения Фиол-2М

Использование смазки Фиол-2М в автомобильном электрооборудовании позволяет получить следующие ключевые преимущества:

- Повышение надежности и срока службы подшипниковых узлов
- Защита от износа, задира и коррозии
- Сохранение работоспособности в широком температурном диапазоне
- Устойчивость к вымыванию водой и агрессивными средами
- Универсальность применения для различных типов малогабаритных подшипников

Применение Фиол-2М дает возможность значительно сократить эксплуатационные расходы за счет снижения потребности в ремонте и замене подшипниковых узлов автомобильного электрооборудования.

Смазка Фиол-2М является современным и высокоэффективным решением для смазывания малогабаритных подшипников автомобильного электрооборудования. Благодаря своим улучшенным эксплуатационным характеристикам, она позволяет повысить надежность и долговечность ответственных узлов, работающих в условиях высоких оборотов, вибраций, температурных перепадов и воздействия агрессивных сред.

Применение Фиол-2М дает возможность автопроизводителям и автовладельцам существенно снизить эксплуатационные расходы, связанные с техническим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фиол-2М: универсальная смазка для легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования

обслуживанием и ремонтом автомобильного электрооборудования. Это делает ее одним из наиболее востребованных и перспективных смазочных материалов от компании CONDOR OIL для данной области применения.

[Смазки CONDOR OIL](#)

## **Почему следует приобретать у нас**

### **Команда ПРОФЕССИОНАЛов**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фиол-2М: универсальная смазка для легконагруженных подшипников автомобильного электрооборудования

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

По вопросам приобретения CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов